

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm / Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
1	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.6 LOT6: Yüksek Basıncı Kombine Kanal Açma Makinası Şartnamesi (Sayfa No: 133)	3. Üstyapı Özellikleri a. Tank	Arka kapak üzerinde 4" mekanik kumandalı bronz malzemeden imal geyt tipi pis su emiş vanası 6" pnömatik kumandalı bronz malzemeden imal geyt tipi pis su boşaltım vanası olacaktır. 4" mekanik kumandalı pis su emiş vanası operatör panosu tarafında olacaktır.	Arka kapak üzerinde 4" mekanik kumandalı bronz veya piriç malzemeden imal geyt tipi pis su emiş vanası 6" pnömatik kumandalı bronz veya piriç malzemeden imal geyt tipi pis su boşaltım vanası olacaktır. 4" mekanik kumandalı pis su emiş vanası operatör panosu tarafında olacaktır.
2	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.6 LOT6: Yüksek Basıncı Kombine Kanal Açma Makinası Şartnamesi (Sayfa No: 134)	3. Üstyapı Özellikleri b. Yüksek Basınç Su Pompası ve Yüksek Basınç Sus Sistemi	Yüksek basınçlı su pompası, kamyon şaftları arasına monteli ara şanzıman tipi P.T.O dan kayış-kasnak sistemi ile tahrik edilecektir. Su pompası kasnağı pnömatik kavramalı olacaktır.	Yüksek basınçlı su pompası, kamyon şanzımanı üzerine monteli NMV (Live PTO) tipinde bir P.T.O dan kayış-kasnak sistemi ile tahrik edilecektir. Su pompası kasnağı pnömatik kavramalı olacaktır.
3	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.6 LOT6: Yüksek Basıncı Kombine Kanal Açma Makinası Şartnamesi (Sayfa No: 134)	3. Üstyapı Özellikleri b. Yüksek Basınç Su Pompası ve Yüksek Basınç Sus Sistemi	Vakum pompası, kamyon şanzımanına monteli ara şanzıman tipi P.T.O. dan kayış-kasnak sistemi ile tahrik edilecektir. Vakum pompası kasnağı pnömatik kavramalı olacaktır.	Vakum pompası, kamyon şanzımanı üzerine monteli NMV (Live PTO) dan kayış-kasnak sistemi ile tahrik edilecektir. Vakum pompası kasnağı pnömatik kavramalı olacaktır.
4	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.6 LOT 6: Yüksek Basıncı Kombine Kanal Açma Makinası Şartnamesi (Sayfa No: 137)	3. Üstyapı Özellikleri h. Kanal Hortumu ve Tamburu	İkinci kanal hortum tamburuna sarılan yüksek basınç su hortumunun iç çapı ½" (13 mm), dış çapı en fazla 25,6 mm, işletme en az 250 bar ve patlama basıncı en az 625 bar olacaktır. Hortumun metre ağırlığı en fazla 0,4 kg olacaktır. Hortum tekstil örgü takviyeli, SBR kauçuk malzemeden imal ve kanal tipi olacaktır. Hortumun dış yüzeyi markalama hariç düz ve pürüzsüz olacaktır. Kanal hortumunun bükülme yarıçapı en fazla 70 mm olacaktır.	İkinci kanal hortum tamburuna sarılan yüksek basınç su hortumunun iç çapı ½" (13 mm), dış çapı en fazla 25,6 mm, işletme en az 250 bar ve patlama basıncı en az 625 bar olacaktır. Hortumun metre ağırlığı en fazla 0,5 kg olacaktır. Hortum tekstil örgü takviyeli, SBR kauçuk malzemeden imal ve kanal tipi olacaktır. Hortumun dış yüzeyi markalama hariç düz ve pürüzsüz olacaktır. Kanal hortumunun bükülme yarıçapı en fazla 70 mm olacaktır.
5	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.6 LOT 6: Yüksek Basıncı Kombine Kanal Açma Makinası Şartnamesi (Sayfa No: 142)	4. Kabul İşlemleri	Üst ekipman imalatçısı firma şasi kamyon üreticisinin denetleme sürecinden geçmiş ve onaylı/tavsiyeli üst ekipman imalatçısı sıfatını kazanmış olmalıdır. Eğer şasi kamyon imalatçısının internet sitesinde bu durum ilan ediliyor ise ilgili internet sayfasının basılı örneğini ve bağlantı linkni (internet adresini), aksi durumda şasi kamyon üreticisi firma tarafından düzenlenecek ve bu durumu teyit eden belgeyi (belgeyi imzalayanların şasi kamyon üreticisinin bu konuda yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte) kabul aşamasında yüklenici idareye sunacaktır.	Üst ekipman imalatçısı firma şasi kamyon üreticisinin veya Türkiye Temsilcisinin denetleme sürecinden geçmiş ve onaylı/tavsiyeli üst ekipman imalatçısı sıfatını kazanmış olmalıdır. Eğer şasi kamyon imalatçısının internet sitesinde bu durum ilan ediliyor ise ilgili internet sayfasının basılı örneğini ve bağlantı linkni (internet adresini), aksi durumda şasi kamyon üreticisi veya Türkiye Temsilcisi firma tarafından düzenlenecek ve bu durumu teyit eden belgeyi kabul aşamasında yüklenici idareye sunacaktır.
6	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.2 LOT 2: 6 Tonluk Paletli Ekskavator Şartnamesi (Sayfa No: 114)	2. Teknik Özellikler 2.5 Çalışma Değerleri h	Makine sıfır gövde dönüş özelliğine sahip olacaktır	Makine kuyruksuz veya kısa kuyruk tipinde olacaktır. Kule dönüş yarıçapı maksimum 1.350 mm olacaktır. (Arka ek ağırlık hariç)
7	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.5 LOT 5: Vidanjör (Araç Üzerine 7000 Litre Vidanjör Ekipmanı) Şartnamesi (Sayfa No: 125)	2. Araç Teknik Özellikleri a. Motor	Motor hacmi en fazla 8900 cc olacaktır.	Motor hacmi en az 8900 cc olacaktır.
8	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.5 LOT 5: Vidanjör (Araç Üzerine 7000 Litre Vidanjör Ekipmanı) Şartnamesi (Sayfa No: 126)	2. Araç Teknik Özellikleri i. Süspansiyon	Aracın ön süspansiyonları parabolik makas, arka süspansiyonlar dengeleme kolu tipli olacaktır.	Aracın ön süspansiyonları parabolik yaprak yay, arka süspansiyonları yığma makaslı tip olacaktır.
9	İhale Dokümanı/ Bölüm VII. Mal Alımı İşlerine İlişkin Gereklikler/ 2. Teknik Şartname/ 2.5 LOT 5: Vidanjör (Araç Üzerine 7000 Litre Vidanjör Ekipmanı) Şartnamesi (Sayfa No: 126)	2. Araç Teknik Özellikleri g. Şasi ve Akslar	Araç dingilleri toplam taşıma kapasitesi en fazla 8000 kg ve ön aks taşıma kapasitesi 7100 kg olacaktır. Aracın 2. Aks taşıma kapasitesi 12000 kg olacaktır.	Araç dingilleri toplam taşıma kapasitesi en fazla 8000 kg ve ön aks taşıma kapasitesi en az 7100 kg olacaktır. Aracın 2. Aks taşıma kapasitesi en az 12000 kg olacaktır.

Kamuran ÇALIŞ
Daire Başkanı
Başkan

Orhan KURT
Şube Müdürü V.
İşin Uzmanı

Mustafa ALTUNBAŞ
Mühendis
İşin Uzmanı